



Tlačiareň Compa V

- veľké rolky štítkov s priemerom až do 205 mm
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- grafický displej s podsvietením, priesvitný sklápací kryt
- rýchlosť tlače 300 mm/s
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky)
- možnosť termotransferovej tlače (s farbiacou páskou)
- šírka tlače až 162,6 mm
- rozhranie: sériové, LAN a USB port

Voliteľná výbava:

- rotačná strihačka, externý podávač, navíjač a prevíjač etiekiet a iné)
- umožňuje vložiť väčší návin etiekiet, dlhšiu farbiacu pásku, čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.

Tlačiareň:	Compa V 103/8	Compa V 104/8	Compa V 106/12	Compa V 106/24	Compa V 108/12	Compa V 162/12
Tlač:						
Tlačová hlava	priama / ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	priama/ttr tlač	priama / ttr tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	300 mm/s	250 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm
Etikety:	rolka - kontinuálna (papier, tvrdý papier, textil, plast) alebo skladaná (papier, tvrdý papier)					
Typ média	max. návin 205 mm, dutinky: 40 mm, voliteľné od 38,1 - 76 mm, vnútorný alebo vonkajší					
Návin	min. 20 mm / min. 25 mm					
Šírka etikety / nosného pásu:	min. 5 mm					46 mm / 50 mm
Min. výška etikety	špeciál - strihač / zásobník: min 15 mm					5 mm / min 25 mm
Max. výška etikety	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	2000 mm
Termotransferová páska:	len pre termotransferovú tlač					
Návin	max.priemer návinu: 90 mm, priemer dutinky: 25,4 mm, vnútorný alebo vonkajší					
Rozmer pásky	max. dĺžka - 600 m, max. šírka - 114 mm, (typ Compa V162: max. šírka - 170 mm)					
Font:	6 bitmapových, 8 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie					
Typy fontov	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E					
Bar kódy: 1D čiarový kód	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code					
2D čiarový kód	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated					
GS1 čiarové kódy						
Rozmery:	ŠírkaxVýškaxHĺbka (mm)		252 x 288 x 460		312 x 288 x 460	
	Hmotnosť		10 kg		14 kg	
Elektronika:	Procesor 32 Bit, RAM 16 MB, SLOT Flash Card, Signalizácia pri poruche: akustická, Záložná batéria					
Rozhranie:	Sériové - RS 232, USB - 2,0 High Speed Slave, Ethernet, 2 x USB Host (klávesnica a USB kľúč)					
Pracovné podmienky:	Elektrické pripojenie: 110V - 230V/50-60Hz, Spotreba energie: max. 200 VA, Nominálny prúd: 2,5A					
	Pracovná teplota: 5 - 35 °C			Vlhkosť vzduchu: max. 85% bez kondenzácie		
Softvér:	ConfigTool, NiceLabel, Labelstar Office / LITE, Labelstar Office, Printer Drivers					
Operačný panel:	Tlačidlá: test tlače, funkčné menu, množstvo, CF karta, podávanie štítkov, Enter, 4x kurzor					
	LCD grafický displej 132 x 64 pixelov					
Nastavenia:	prednastavený dátum, čas, posun času, výber z 11 jazykov (ďalšie na vyžiadanie), parametre zariadenia, rozhranie, ochrana heslom					