



Tlačiareň Vario III

- **pevná a spoľahlivá tlačiareň etikiet s jednoduchým ovládaním**
- 7" dotykový displej alebo variant s LCD grafickým displejom a fóliovou klávesnicou
- tlačová rýchlosť až 250 mm/s, spoľahlivá prevádzka, vysoká kvalita
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) aj termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou)
- kvalitná tlačová hlava s predĺženou životnosťou
- vysoká kvalita tlače, rozlíšenie až 600 DPI
- rozhranie: sériové, paralelné, LAN a USB port

Voliteľná výbava (WLAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, prevíjač etikiet, RFID modul, skener,..)

- umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikiety, dlhšiu farbiacu pásku,...

Tlačiareň:	Vario III 103/8T	Vario III 104/8	Vario III 107/12	Vario III 107/24	Vario III 108/12T
Tlač:	priama tlač	ttr tlač	ttr tlač	ttr tlač	priama tlač
Rozlíšenie tlače	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	250 mm/s	250 mm/s	250 mm/s	100 mm/s	250 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm

Etikety:	rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast				
Typ média	max. priemer návinu pri internom odvíjači: 200 mm,				
Návin - vnútorný / vonkajší:	max. priemer návinu pri internom prevíjači max. 100 mm,				
	priemer dutinky: 40 mm / 75 mm (voliteľný)				
Šírka etikety	min. 15 mm				
Výška etikety	štand.: min. 6 mm špecial - strihač /zásobník: min 15 mm				
Výška etikety - špeciál. - max.	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Termotrasferová páska	len pre termotrasferovú tlač				
Návin	návin - vnútorný alebo vonkajší				
Rozmer pásky	max.priemer návinu: 80 mm, priemer dutinky: 25,4 mm				
Font	max. dĺžka - 450 m, max. šírka - 110 mm				
Bar kódy	6 bitmapových, 6 vektorových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie				
	CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93,				
	EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode,				
	PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional,				
	GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated				
Rozmery	230 mm x 310 mm x 450 mm				
Šírka x Výška x Hĺbka	16 kg				
Hmotnosť	Sériové - RS 232, Paralený - SPP, USB, Ethernet				
Rozhranie	WLAN				
štandard:					
voliteľné:					
Pracovné podmienky:	110V - 230V/50-60Hz				
Elektrické pripojenie	max. 150 VA				
Energia	5 - 35 °C				
Pracovná teplota	80% bez kondenzácie				
Vlhkosť vzduchu	Labelstar LITE, Labelstar PLUS				
Softvér:					





Tlačiareň Spectra

vysokorychlostný výkon v druhej generácii

- 6,5" dotykový displej alebo variant s LCD grafickým displejom a fóliovou klávesnicou
- veľké rolky štítkov s priemerom až do 200 mm
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- grafický displej s podsvietením
- rýchlosť tlače 350 mm/s
- šírka tlače do 216 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, LAN a USB port

Voliteľná výbava:

WLAN pripojenie, RFID zapisovačka/čítačka

rotačná strihačka, externý podávač, navíjač a prevíjač etikiet,..
 Čítačka čiarových kódov umožňuje skontrolovať práve vytlačený

Tlačiareň:	Spectra 103/8	Spectra 106/12	Spectra 106/24	Spectra 107/12	Spectra 108/12	Spectra 160/12	Spectra 162/12	Spectra 216/12
Tlačová hlava: type	flat	flat	flat	corner	flat	corner	flat	flat
1 - priama tlač, 2 - ttr tlač	1,2	2	2	2	1,2	2	1,2	1,2
Rozlíšenie tlače	200 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI	300 DPI	300 DPI	300 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače max.	350 mm/s	350 mm/s	100 mm/s	350 mm/s	350 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	200 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	106,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6 mm	216,8 mm
Etikety: Typ média	rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast							
Návin - vnútorný aj vonkajší:	priemer dutinky: 40 mm / 75 mm (voliteľný)							
max. priemer návinu:	interný odvíjač - max. 200 mm, interný prevíjač - max. 200 mm (voliteľné)							
Šírka etikety min.	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Výška etiket štand. - min:	6 mm	6 mm	15 mm	6 mm	6 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Výška etikiet - strihač /zásobník: min	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Výška etikiet štand. - max.:	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm	1000 mm

Termotransferová páska

Návin len pre termotransferovú tlač návin - vnútorný, vonkajší

Rozmer pásky - max. dĺžka: max.priemer návinu: 90 mm, priemer dutinky: 25,4 mm

max. šírka: 450 m 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 163 mm | 170 mm | 220 mm

Font Typy fontov

Bar kódy 1D čiarový kód 6 bitmapových, 6 vektorových (True Type), 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie

2D čiarový kód
GS1 čiarové kódy

CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E
 CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
 GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional,
 GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar StackedOmnidirectional, GS1 DataBarTruncated

Rozmery

Šírka x Výška x Hĺbka v mm 287 x 380 x 503 337x380x503 387x380x503

Hmotnosť 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg | 28 kg

Rozhranie štandard:

voliteľné: Sériové - RS 232, Paralelný - SPP, USB - 2.0 High Speed Slave 2 x USB, Ethernet

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie 110V - 230V/50-60Hz

Energia max. 300 VA

Pracovná teplota 5 - 35 °C

Vlhkosť vzduchu 80% bez kondenzácie

Softvér:

Labelstar LITE, Labelstar PLUS

