



Tlačiareň Micra

- atraktívny dizajn v ucelenom ale rozmerovo nenáročnom obale
- úvodný jednoduchý model zo série tlačiarní etikiet
- spoľahlivá pre menšie objemy tlače
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) a tiež termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou).
- šírka tlače až 106,6 mm
- rozhranie: sériové, USB, Ethernet

Voliteľná výbava (rotačná strihačka, externý podávač, prevíjač etikiet a iné) umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikiety, dlhšiu farbiacu pásku,... čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.



gilotínová strihačka



rotačná strihačka



externý prevíjač

Tlačiareň:

Tlač:

Rozlíšenie tlače
Rýchlosť tlače max.
Tlačová šírka

Etikety:

Typ média
Návin - vnútorný aj vonkajší:
Šírka etikety
Min. výška etikety
Max. výška etikety

Termotrasferová páska

Návin
Rozmer pásky

Font Typy fontov

Bar kódy 1D čiarový kód

2D čiarový kód

GS1 čiarové kódy

Rozmery Šírka x výška x hĺbka (mm)

Hmotnosť

Rozhranie

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie
Energia
Pracovná teplota
Vlhkosť vzduchu

Softvér:

Monitoring:

Micra II 104/8

203 DPI
50 - 100 mm/s
104 mm

rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast

max. priemer návinu: 127 mm, priemer dutinky: 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm
min. 25 mm, max. 118 mm

štand. - min. 12 mm
max. 1727 mm

špecial - strihač /zásobník: min 25 mm
max. 762 mm

Ink - vonkajšia strana

max.priemer návinu: 68 mm, priemer dutinky: 25,4 mm
max. dĺžka - 300 m, max. šírka - 110 mm

6 bitmapových, 6 proporcionálnych, viac fontov na požiadanie

CODABAR, Code 128, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E

CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Data Bar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

285 mm x 171 mm x 226 mm

2,72 kg

Sériové - RS 232, USB - 2.0 High Speed Slave, Ethernet - 10/100 Base T...

110V - 230V/50-60Hz

max. 70 VA

5 - 40 °C

max. 80% bez kondenzácie

Labelstar Office / LITE, Labelstar Office

STOP tlače (koniec pásky a štítkov,...), STAV tlače (počítadlo dĺžky pásky a prevádzky, fotobunka,...)

Micra II 106/12

300 DPI
50 - 100 mm/s
105,7 mm

BOTTLING PRINTING s.r.o.

Priemyselná, Podtureň - Roveň 221/6

033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 445 280 234 - 236

E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk



externý navíjač



strihač etikiet

Tlačiareň Pica II

- atraktívny pomer cena - výkon
- spoľahlivé a univerzálne použitie, kvalitná tlač
- malé rozmery ale pevný kovový kryt, ideálna do kancelárií ale aj skladov
- vhodný do obmedzených priestorov ale aj do priemyselných aplikácií
- možnosť priamej tlače (bez farbiacej pásky) a tiež termotrasferovej tlače (s farbiacou páskou)
- šírka tlače až 106,6 mm
- rozhranie: sériové, paralelné, USB port

Voliteľná výbava (LAN a WLAN pripojenie, rotačná strihačka, externý podávač, navíjač, prevíjač etikiet...) umožňuje napríklad vložiť väčší návin etikety, dlhšiu farbiacu pásku, čím sa zvyšuje produkcia tlačiarne.

Tlačiareň:

Pica II 104/8	Pica II 106/12	Pica II 103/8T	Pica II 108/12T
---------------	----------------	----------------	-----------------

Tlač:

termotrasferová tlač

priama tlač

Rozlíšenie tlače	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Rýchlosť tlače	max. 100 mm/s	max. 100 mm/s	max. 100 mm/s	max. 100 mm/s
Tlačová šírka	104 mm	105,7 mm	104 mm	108,4 mm

Etikety:

Typ média	rolka - papierová, tvrdý papier, textil, plast			
Návin - vnútorný aj vonkajší:	max. priemer návinu: 180 mm, priemer dutinky: 40 mm / 75 mm			
Šírka etikety	min. 15 mm			
Výška etikety	štand.: min. 6 mm	špecial- strihač /zásobník: min 15 mm		
Výška etikety - štandard	max. 750 mm	max. 750 mm	max. 750 mm	max. 750 mm
Výška etikety - špeciál. - Ethernet*	max. 650 mm	max. 650 mm	max. 650 mm	max. 650 mm

Termotrasferová páska len pre termotrasferovú tlač

Ink - vonkajšia strana, vnútorná strana

Návin	max. priemer návinu: 70 mm, priemer dutinky: 25,4 mm
Rozmer pásky	max. dĺžka - 300 m, max. šírka - 110 mm

Font Typy fontov

Bar kódy 1D čiarový kód

2D čiarový kód

GS1 čiarové kódy

Rozmery Šírka x výška x hĺbka (mm)

230 mm x 230 mm x 350 mm

Hmotnosť: 9 kg

Rozhranie štandard: Sériové - RS 232, Paralený - Centronics, USB - 2.0 High Speed Slave

voliteľné: Ethernet, WLAN

Pracovné podmienky:

Elektrické pripojenie	110V - 230V/50-60Hz
Energia	max. 150 VA
Pracovná teplota	5 - 35 °C
Vlhkosť vzduchu	max. 80% bez kondenzácie